

THC-B157-LTS

3K 雙向語音槍型攝影機



- 高品質影像，解析度為3K、2960 × 1665
- 最長可達80公尺的白光與80公尺的紅外線距離，適用於明亮的夜間成像
- Smart-Hybrid Light，透過靈活的照明選項優化您的安全
- 高品質音效，支援同軸電纜音訊傳輸、內建麥克風及內建喇叭
- 透過內建雙向音訊提供即時通訊
- 防水防塵 (IP67)

■ 規格

| 攝影機 | |
|------------|--|
| 影像感測器 | 3 K CMOS |
| 最大解析度 | 2960 (H) × 1665 (V) |
| 最小照明 | 0.01 Lux @(F2.0, AGC on) , 0 Lux(白光開啟) |
| 快門時間 | 1/15秒至1/50,000秒 |
| 白天與夜晚 | ICR |
| 角度調整 | 平移: 0° 至360°, 傾斜: 0° 至90°, 旋轉: 0° 至360° |
| 信號系統 | NTSC |
| 鏡頭 | |
| 鏡片類型 | 2.8 mm、3.6 mm 定焦鏡頭 |
| 焦距與視野 | 2.8 mm, 水平視野(FOV): 105°, 垂直視野(FOV): 62°, 對角線視野(FOV): 131°; 3.6 mm, 水平視野(FOV): 80°, 垂直視野(FOV): 48°, 對角線視野(FOV): 112°; 6 mm, 水平視野(FOV): 58°, 垂直視野(FOV): 31°, 對角線視野(FOV): 67° |
| 鏡頭安裝座 | M12 |
| 麥克風 | |
| 收音距離 | 在最多5公尺的半徑內 |
| 數量 | 1 |
| 揚聲器 | |
| 額定功率 | 2 W |
| 揚聲器範圍 | 在最多5公尺的半徑內 |
| 照明器 | |
| 補光燈類型 | IR, 白光 |
| 補光範圍 | IR: 最遠80公尺, 白光: 最遠80公尺 |
| 圖片 | |
| 影像設定 | 抗鋸齒, 亮度、銳利度, 智慧型紅外線 |
| 畫面更新率 | TVI: 3K @10 fps/12.5 fps/20 fps/25 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080P @25 fps/30 fps |
| 日間 / 夜間模式 | 自動/彩色/黑白 (Black and White) |
| 寬動態範圍(WDR) | 數位 WDR |

| | |
|-----------|--|
| 影像增強 | DWDR, BLC, HLC, Global, HLS |
| 降噪 | 2D DNR |
| 白平衡 | 自動, 手動 |
| 音訊 | |
| 音效功能 | 回音消除、AI 噪音抑制、自動增益控制 |
| 介面 | |
| 視訊輸出 | 1個 HD 類比輸出 |
| 一般 | |
| 電源 | 12 VDC ± 25%, 最大7.7 W |
| 材質 | 主體: 金屬; 外殼: 塑膠 |
| 尺寸 | 285.8 mm × 88.1 mm × 83.4 mm |
| 重量 | 約660 g |
| 操作條件 | -40 °C 至60 °C (-40 °F 至140 °F)。濕度90% 以下(非凝結) |
| 語言 | 中文 |
| 核准 | |
| 保護 | IP67 |

▪ 可用型號

THC-B357-LTS(2.8mm)

THC-B357-LTS(3.6mm)

▪ 尺寸

