

THC-B259-LMS

3K全彩智慧雙光音頻槍型相機



- 高品質影像，解析度為3K、2960 × 1665
- 24/7色彩成像，F1.0光圈
- 2.8 mm 與3.6 mm 固定焦距鏡頭
- 最多40公尺紅外線距離，適用於明亮夜間成像
- 白光距離最長可達40公尺，適用於明亮的夜間成像
- 高品質音效，同軸電纜傳輸音訊，內建麥克風
- 四種訊號 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- 防水防塵 (IP67)
- 智慧雙光，透過靈活的照明選項優化您的安全

規格

| 攝影機 | |
|--------------|--|
| 影像感測器 | 3K CMOS |
| 信號系統 | NTSC |
| 解析度 | 2960 (H) × 1665 (V) |
| 畫面更新率 | TVI: 3K @20 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080p @25 fps/30 fps AHD: 5 MP @20 fps, 4 MP @25 fps/30 fps CVI: 4 MP @25 fps/30 fps CVBS: PAL/NTSC |
| 最小照明 | 0.001 Lux @(F1.0, AGC On), 0 Lux (白光開啟) |
| 快門時間 | 1/30秒至1/50,000秒 |
| 鏡頭 | 2.8 mm、3.6 mm 定焦鏡頭 |
| 視野範圍 | 2.8 mm, 水平視野(FOV): 110°, 垂直視野(FOV): 60°, 對角線視野(FOV): 143° 3.6 mm, 水平視野(FOV): 94°, 垂直視野(FOV): 50°, 對角線視野(FOV): 112° |
| 鏡頭安裝座 | M12 |
| 燈光警報 | 實體燈警報 (白光) |
| 白天與夜晚 | ICR |
| 寬動態範圍 (WDR) | 數位 WDR |
| 角度調整 | 平移: 0° 至360°, 傾斜: 0° 至180°, 旋轉: 0° 至360° |
| 照明器 | |
| 補光燈類型 | IR, 白光 |
| 補光範圍 | IR: 最遠40公尺, 白光: 最遠40公尺 |
| 智慧補光燈 | 是 |
| 圖片 | |
| 白光 | 自動/關閉 |
| 影像模式 | STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT |
| AGC | 是 |
| 日間 / 夜間模式 | 自動 |
| 白平衡 | 自動/戶外/全域/手動 |
| AE (自動曝光) 模式 | DWDR,BLC,HLC,Global,HLS |
| 降噪 | 2D DNR |
| 語言 | 中文 |

| | |
|------|--|
| 功能 | 亮度、智慧紅外線、銳利度、抗閃爍、AGC |
| 介面 | |
| 視訊輸出 | 可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS |
| 音訊輸入 | 內建麥克風 |
| 一般 | |
| 電源 | 12 VDC \pm 25%, 最大5.2 W |
| 操作條件 | -40 °C 至60 °C (-40 °F 至140 °F), 濕度: 90% 以下 (非凝結) |
| 保護等級 | IP67 |
| 材質 | 金屬 |
| 尺寸 | 194.2 mm \times 78 mm \times 74.5 mm |
| 重量 | 約500公克 |

▪ 可用型號

THC-B259-LMS(2.8mm)

THC-B259-LMS(3.6mm)

▪ 尺寸

