

## THC-T127-PTLTS

### 2百萬智慧雙光雙向語音雲台攝影機



- 高品質影像，200萬畫素，解析度為1920 × 1080
- 2.8 mm、3.6 mm 固定焦距鏡頭
- 最多25公尺的紅外線距離，適用於明亮的夜間成像
- 白光距離最長可達20公尺，適用於明亮的夜間成像
- 智慧混合燈，透過靈活的照明選項優化您的安全
- 高品質音效，支援同軸電纜音訊傳輸、內建麥克風及內建喇叭
- 透過內建雙向音訊提供即時通訊

## 規格

攝影機	
影像感測器	200萬畫素 CMOS
最大解析度	1920 (H) × 1080 (V)
最小照明	0.01 Lux @(F1.6, AGC on) , 0 Lux(白光開啟)
快門時間	1/15秒至1/50,000秒
白天與夜晚	ICR
角度調整	水平旋轉: 0° 至350°, 俯仰角: 0° 至100°
信號系統	NTSC
鏡頭	
鏡片類型	2.8 mm、3.6 mm 固定鏡頭
焦距與視野	2.8 mm, 水平視野: 105°, 垂直視野: 59°, 對角線視野: 127°; 3.6 mm, 水平視野: 87°, 垂直視野: 46°, 對角線視野: 105°
鏡頭安裝座	M12
麥克風	
收音距離	在最多5公尺的半徑內
數量	1
揚聲器	
額定功率	2 W
揚聲器範圍	在最多5公尺的半徑內
照明器	
補光燈類型	IR, 白光
補光範圍	IR: 最遠25公尺, 白光: 最遠20公尺
圖片	
影像設定	抗鋸齒, 亮度, 銳利度, 智慧型紅外線
畫面更新率	TVI: 1080p @25 fps/30 fps
日間 / 夜間模式	自動/彩色/黑白 (Black and White)
寬動態範圍(WDR)	數位 WDR
影像增強	DWDR, BLC, HLC, Global, HLS
降噪	2D DNR

白平衡	自動, 手動
<b>音訊</b>	
音效功能	回音消除、AI 降噪、自動增益控制
<b>介面</b>	
視訊輸出	1個 HD 類比輸出
<b>一般</b>	
電源	12 VDC ± 25%, 最大8.7 W
材質	塑膠
尺寸	Ø123.7 mm × 110.8 mm
重量	約340公克
操作條件	-40 °C 至60 °C (-40 °F 至140 °F)。濕度90% 以下(非凝結)
語言	中文

### ▪ 可用型號

THC-T127-PTLTS(2.8mm)

THC-T127-PTLTS(3.6mm)

### ▪ 尺寸

