

DVR 數位影像錄影機

	DVR-204Q-M1/XT	DVR-208Q-M1/XT	DVR-216Q-M1/XT	DVR-216Q-M2/XT	DVR-204U-M1/XT	DVR-208U-M1/XT	DVR-216U-M2/XT
可接攝影機數	4路	8路	16路		4路	8路	16路
解析度	2MP		2MP		5MP		5MP
可接入硬碟數	單硬碟 單碟最大10TB		單硬碟 單碟最大12TB	雙硬碟 單碟最大12TB	單硬碟 單碟最大10TB		雙硬碟 單碟最大12TB
每路最高錄影能力	1080P @ 30 fps 3K / 5MP Lite @ 12 fps		1080P @ 30 fps 3K / 5MP Lite @ 12 fps		1080P @ 30 fps 3K/5MP @ 12fps 8MP @ 8 fps		1080P @ 30 fps 3K/5MP @ 12fps 8MP @ 8 fps
接入IP等級	IP 6MP (最多6路)	IP 6MP (最多12路)	IP 6MP (最多24路)		IP 6MP (最多8路)	IP 6MP (最多16路)	IP 6MP (最多32路)
人臉辨識	1路	2路	4路		2路	4路	4路
進階型周界防護	2路	4路	8路		4路	8路	16路
智慧搜尋	全路數智慧搜尋/以圖搜圖功能 /同軸語音對講		全路數智慧搜尋/以圖搜圖功能 /同軸語音對講		全路數智慧搜尋/以圖搜圖功能 /同軸語音對講		全路數智慧搜尋/以圖搜圖功能 /同軸語音對講

NVR 網路影像錄影機

	NVR-104MH-K	NVR-104MH-K/4P	NVR-108MH-K	NVR-108MH-K/8P	NVR-208MH-K	NVR-208MH-K/8P	NVR-216MH-K	NVR-216MH-K/16P
可接攝影機數	4路		8路		8路		16路	
可接入硬碟數	單硬碟 單碟最大16TB		單硬碟 單碟最大16TB		雙硬碟 單碟最大16TB		雙硬碟 單碟最大16TB	
每路最高錄影能力	最高 2×12 MP / 4×8 MP / 8×4MP / 16×1080p		最高 2×12 MP / 4×8 MP / 8×4MP / 16×1080p		最高 2×12 MP / 4×8 MP / 8×4MP / 16×1080p		最高 2×12 MP / 4×8 MP / 8×4MP / 16×1080p	
輸入/輸出頻寬	40 Mbps / 80 Mbps		80 Mbps / 80 Mbps		80 Mbps / 160 Mbps		160 Mbps / 160 Mbps	
人臉辨識	2路		4路		4路		4路	
進階型周界防護	1路		1路		2路		2路	
智慧搜尋	無	4POE, ≤ 50 W	無	8POE, ≤ 75 W	Alarm I/O: 4/1	Alarm I/O: 4/1 8POE, ≤ 80 W	Alarm I/O: 4/1	Alarm I/O: 4/1 16POE, ≤ 200 W

PoE交換機

	NVR-232MH-K	NVR-232MH-K/16P	NS-0106P-E/M	NS-0310P-E/M	NS-3E0518P
可接攝影機數	32路		可接設備的網路孔		
可接入硬碟數	雙硬碟 單碟最大16TB		4埠	8埠	16埠
每路最高錄影能力	最高 2×12 MP / 4×8 MP / 8×4MP / 16×1080p		網路埠配置		
輸入/輸出頻寬	256 Mbps / 160 Mbps		4 x 10/100M RJ45 PoE ports 2 x 10/100M RJ45 uplink ports	8 x 10/100M RJ45 PoE ports 2 x Gigabit RJ45 uplink ports	16 x Gigabit PoE ports 2 x Gigabit SFP uplink ports
人臉辨識	4路		總供電功率		
進階型周界防護	2路		45W	80W	125W
智慧搜尋	Alarm I/O: 4/1	Alarm I/O: 4/1 16POE, ≤ 200 W	其它功能		
			最遠可支援 300 公尺長 距離傳輸 (需搭配指定 線材及設備)	最遠可支援 300 公尺長 距離傳輸 (需搭配指定 線材及設備)	



產品詳情

HiLook^{Plus}

卓越效能, 超值首選



Aegiron

HiLook Plus 海康威視台灣專屬品牌總代理



Youtube



Facebook

Line ID : @hilookplus

電話 : 02-29115867

網址 : www.aegiron.com.tw

傳真 : 02-29125867

信箱 : info@aegiron.com.tw

地址 : 新北市新店區寶橋路235巷138號4樓



Turbo HD 類比高清系列



IP 網路系列



THC-B127-LMC
(2.8 / 3.6mm)



THC-T127-LMC
(2.8 / 3.6mm)



THC-B127-LMS
(2.8 / 3.6mm)



THC-T127-LMS
(2.8 / 3.6mm)



THC-B127-LTS
(2.8 / 3.6mm)

解析度	2MP	2MP	2MP	2MP	2MP
材質	全金屬	全金屬	全金屬	全金屬	全金屬
IP等級	IP66	IP66	IP66	IP66	IP67
夜視功能	雙光	雙光	雙光	雙光	雙光
夜視距離	20米雙光	20米雙光	20米雙光	20米雙光	20米白光 . 30米紅外
流明度	0.02 Lux @ F1.6	0.02 Lux @ F1.6	0.01 Lux @ F1.6	0.01 Lux @ F1.6	0.01 Lux @ F1.6
支架	萬向支架	吸頂	萬向支架	吸頂	萬向支架
收音	X	X	✓	✓	雙向語音
尺寸	138.8 × 60.9 × 57.9 mm	90 × 82.6 × 81.1 mm	138.8 × 60.9 × 57.9 mm	Ø 82.65 × 69.16 mm	179 × 66 × 69.1 mm



THC-T227-LTS
(2.8 / 3.6mm)



THC-T127-PTLTS
(2.8 / 3.6mm)



THC-B129-LMS
(2.8 / 3.6mm)



THC-T229-LMS
(2.8 / 3.6mm)



THC-B157-LMS
(2.8 / 3.6mm)

解析度	2MP	2MP	2MP	2MP	5MP(3K)
材質	金屬球型機身	塑膠	全金屬	全金屬	全金屬
IP等級	IP67	PT移動	IP66	IP66	IP66
夜視功能	雙光	雙光	雙光全彩	雙光全彩	雙光
夜視距離	40米雙光	20米白光 . 25米紅外	20米雙光全彩	40米雙光全彩	20米雙光
流明度	0.01 Lux @ F1.6	0.01 Lux @ F1.6	0.001 Lux @ F1.0	0.001 Lux @ F1.0	0.01 Lux @ F2.0
支架	吸頂	吸頂	萬向支架	吸頂	萬向支架
收音	雙向語音	雙向語音	✓	✓	✓
尺寸	Ø 110 × 102.7 mm	Ø 123.7 × 110.8 mm	138.8 × 60.9 × 57.9 mm	Ø 110 × 97.9 mm	138.8 × 60.9 × 57.9 mm



THC-T157-LMS
(2.8 / 3.6mm)



THC-B157-LTS
(2.8 / 3.6mm)



THC-T257-LTS
(2.8 / 3.6mm)



THC-T157-PTLTS
(2.8 / 3.6mm)



THC-B159-LMS
(2.8 / 3.6mm)



THC-T159-LMS
(2.8 / 3.6mm)

5MP(3K)	5MP(3K)	5MP(3K)	5MP(3K)	5MP(3K)	5MP(3K)
全金屬	全金屬	金屬球型機身 . 外罩塑膠	塑膠	全金屬	全金屬
IP66	IP67	IP67	PT移動	IP67	IP67
雙光	雙光	雙光	雙光	雙光全彩	雙光全彩
20米雙光	20米白光 . 30米紅外	40米雙光	20米白光 . 25米紅外	20米白光 . 40米紅外 . 雙光全彩	20米白光 . 40米紅外 . 雙光全彩
0.01 Lux @ F2.0	0.01 Lux @ F2.0	0.01 Lux @ F2.0	0.01 Lux @ F2.0	0.001 Lux @ F1.0	0.001 Lux @ F1.0
吸頂	萬向支架	吸頂	吸頂	萬向支架	吸頂
✓	雙向語音	雙向語音	雙向語音	✓	✓
Ø 82.6 × 69.16 mm	179 × 66 × 69.1 mm	Ø 110 × 102.7 mm	Ø 123.7 × 110.8 mm	161.1 × 70 × 70 mm	Ø 85.1 × 77.62 mm



IPC-B120HA-LUC
(2.8 / 4mm)



IPC-T220HA-LUC
(2.8 / 4mm)



IPC-B120HA-LU
(2.8 / 4mm)



IPC-T220HA-LU
(2.8 / 4mm)



IPC-B160HA-LU
(2.8 / 4 mm)

解析度	2MP	2MP	2MP	2MP	6MP
材質	前蓋金屬 . 機身塑膠	金屬球型機身 . 外罩塑膠	全金屬	金屬球型機身 . 外罩塑膠	全金屬
IP等級	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
夜視功能	雙光	雙光	雙光	雙光	雙光
夜視距離	15米白光 . 20米紅外	15米白光 . 20米紅外	30米白光 . 30米紅外	30米白光 / 30米紅外	30米白光 . 30米紅外
流明度	0.01 Lux @ F2.2	0.01 Lux @ F2.2	0.005 Lux @ F1.6	0.005 Lux @ F1.6	0.005 Lux @ F1.6
支架	萬向支架	吸頂	萬向支架	吸頂	萬向支架
AI功能	人型偵測	人型偵測	人車辨識	人車辨識	人車辨識
收音	✓	✓	✓	✓	✓
尺寸	138.8 × 60.9 × 57.9 mm	Ø 110 × 102.7 mm	184.1 × 66 × 69.1 mm	Ø 112 × 82 mm	184.1 × 66 × 69.1 mm



IPC-T260HA-LU
(2.8 / 4 mm)



IPC-B129HAA-LU
(2.8 / 4 mm)



IPC-T229HAA-LU
(2.8 / 4 mm)



IPC-B169HAA-LU
(2.8 / 4 mm)



IPC-T269HAA-LU
(2.8 / 3.6mm)

解析度	6MP	2MP	2MP	6MP	6MP
材質	金屬球型機身 . 外罩塑膠	全金屬	金屬球型機身 . 外罩塑膠	全金屬	金屬球型機身 . 外罩塑膠
IP等級	IP67	IP67	IP67	IP67	IP66
夜視功能	雙光	雙光全彩	雙光全彩	雙光全彩	雙光全彩
夜視距離	30米白光 . 30米紅外	30米白光 . 30米紅外	30米白光 . 30米紅外	30米白光 . 30米紅外	20米雙光
流明度	0.005 Lux @ F1.6	0.0005 Lux @ F1.0	0.0005 Lux @ F1.0	0.0005 Lux @ F1.0	0.0005 Lux @ F1.0
支架	吸頂	萬向支架	吸頂	萬向支架	吸頂
AI功能	人車辨識	人車辨識	人車辨識	人車辨識	人車辨識
收音	✓	✓	✓	✓	✓
尺寸	Ø 112 × 82 mm	69.1 × 66.9 × 172.9 mm	Ø 112 × 82 mm	69.1 × 66.9 × 172.9 mm	Ø 110 × 102.7 mm

